



Акустические системы

SWAT SP-B4

SWAT SP-B5

SWAT SP-B6

SWAT SP-B69

SWAT SP-B5.2

SWAT SP-B6.2



swat.ru

Руководство пользователя



Благодарим вас за выбор акустики SWAT!

Приобретая акустику SWAT, вы становитесь обладателем современного и надежного продукта, специально разработанного для эксплуатации в автомобиле. Если у вас возникли вопросы по поводу установки, подключения или эксплуатации вашей акустики SWAT, на которые вы не нашли ответы в данном руководстве, обратитесь к дилеру.

Меры предосторожности

Убедитесь, что при подключении акустики к усилителю была соблюдена полярность. Никогда не прокладывайте проводку с внешней стороны автомобиля или под ним. Прокладывайте провода вдали от штатной силовой проводки автомобиля, бензонасоса и других источников электрических помех. Оберегайте провода от воздействия высоких температур и от повреждения о движущиеся и острые детали автомобиля. Избегайте длительного превышения номинальной мощности звукового сигнала, подаваемого на акустику. Не держите вблизи магнитов акустики часы и магнитные карточки во избежание их повреждения под воздействием магнитного поля. При рассверливании отверстий для установки акустики, примите необходимые меры предосторожности, чтобы не повредить трубопроводы, систему подачи топлива, баки или электрическую проводку. Невыполнение этого требования может привести к возгоранию.

Технические характеристики

Модель	SP-B4	SP-B5	SP-B6	SP-B69
Количество полос	3	3	3	3
Мощность RMS	50 Вт	50 Вт	60 Вт	70 Вт
Мощность MAX	220 Вт	220 Вт	250 Вт	280 Вт
Чувствительность	89 дБ	89 дБ	89 дБ	89 дБ
Диапазон частот	50 Гц – 20 КГц	50 Гц – 20 КГц	50 Гц – 20 КГц	50 Гц – 20 КГц
Сопротивление	4 Ом	4 Ом	4 Ом	4 Ом
Масса магнита	142 г	142 г	227 г	340 г
Диаметр катушки	25 мм	25 мм	25 мм	32 мм
Материал корзины	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Размер	103 мм	130 мм	165 мм	234×165 мм

Модель	SP-B5.2	SP-B6.2
Количество полос	2	2
Мощность RMS	60 Вт	60 Вт
Мощность MAX	220 Вт	250 Вт
Чувствительность	88 дБ	88 дБ
Диапазон частот	40 Гц – 20 КГц	40 Гц – 20 КГц
Сопротивление	4 Ом	4 Ом
Масса магнита	142 г	198 г
Диаметр катушки	25 мм	25 мм
Материал корзины	Сталь	Сталь
Размер	130 мм	165 мм