

Teranex Mini SDI Distribution 12G



Выполняет распределение одного входящего SDI-сигнала на восемь SDI-выходов. Многоскоростной интерфейс 12G-SDI с полной синхронизацией поддерживает автоматическое переключение между всеми разновидностями SD-, HD- и Ultra HD-форматов вплоть до 2160p60. Идеальное решение для вывода одного SDI-сигнала на несколько устройств, таких как мониторы, микшеры и кодировщики.

US\$495

Разъемы

Видеовход SDI

1 x 12G-SDI с автоматическим переключением между SD, HD, 2K и 4K

Скорость передачи данных

Автоматическое переключение между SD, HD, 2K и 4K

Повторная синхронизация


Да

Видеовыход SDI

8 x 12G-SDI с автоматическим подбором SD, HD, 2K и 4K в соответствии с сигналом на видеовходе

Настройка и обновление

Через USB или Ethernet



Стандарты

Форматы SD

525/29.97 NTSC, 625/25 PAL

Форматы HD

720p/50/59,94/60

1080i/50/59,94/60

1080PsF/23,98/24

1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60

Форматы 2K

1080PsF/23,98/24/25

1080p/23,98/24/25

Форматы Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,

2160p29.97, 2160p30, 2160p50,

2160p60

Форматы 4K

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,

2160p29.97 и 2160p30

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами

SMPTE 259M, 292M, 296M, 372M,

425M, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10,

SMPTE 2082-1, SMPTE 2082-10, ST

2081 и ST 2082

Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет

переключаться между 3G-SDI (Level

B), 6G-SDI и 12G-SDI

Частота выборки SDI-изображения

4:2:2 и 4:4:4

Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота

дискретизации 48 кГц, разрядность

24 бит)

Цветовое пространство SDI

YUV, RGB

Программное обеспечение

Программное управление

Обновление ПО для Mac OS X™ и

Windows™ через порт USB или по сети

Ethernet

Обновление внутреннего ПО

Через приложение для обновления

ПО

Управление настройками

Основное управление настройками

Мини-переключатели, USB и Ethernet с

помощью бесплатной программной

утилиты

Управление с передней панели

(дополнительно)

Съемная панель Smart Panel с ЖК-

дисплеем, поворотной ручкой и

шестью кнопками

Питание

Блок питания

Один встроенный универсальный блок

питания переменного тока с гнездом

IEC C14. Требуется кабель IEC. Вход

90-240 В переменного тока.

Питание через порт Ethernet

Возможность подключения через

порт 48 В постоянного тока (PoE+)


Потребляемая мощность

16 Вт

Диапазон рабочего напряжения

90–240 В переменного тока

Физические размеры



Условия эксплуатации

Рабочая температура:
от 0° до 40° C

Температура хранения:
от -20° до 60° C

Относительная влажность:
от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

Teranex Mini - SDI Distribution 12G
SD-карта с ПО и руководством пользователя

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 36 месяцев

Все представленные на веб-сайте продукты охраняются авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей. Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Уполномоченный дилер Blackmagic Design