

Двухскоростные
ударные дрели-
шуруповёрты с
литий-ионными
аккумуляторами
EasyImpact 12

2-скоростная аккумуляторная
ударная дрель-шуруповёрт
EasyImpact 12 — универсал
в классе компактных
инструментов



К изделию

Основные характеристики изделия

- Самый удобный в своем классе инструмент благодаря компактной конструкции и малому весу
- Отсутствие саморазряда и эффекта памяти, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии
- Инновационный мощный 2-скоростной планетарный редуктор для эффективного выполнения работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле, а также для ударного сверления в кирпичной кладке

Другие преимущества изделия

- 20-ступенчатая установка крутящего момента + ступень для обычного/ударного сверления — оптимальная мощность для любого применения
- Быстрозажимной сверлильный патрон с системой Bosch Auto-Lock для максимально быстрой и простой замены рабочего инструмента
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP) — система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Электроника Bosch для регулировки частоты вращения в диапазоне от 0 до 1 300 об/мин с выключателем с функцией акселератора
- Встроенный светодиод для оптимального освещения темных участков
- Индикатор заряда аккумулятора
- Индикация направления вращения
- Один аккумулятор для всех — для любых садовых электроинструментов/электроинструментов для домашней мастерской из системы Power for ALL

Комплект поставки

- Двойная бита
- Пластмассовый кейс
- Зарядное устройство AL 1115 CV
- 2 аккумуляторных блока PBA 12V 2.5Ah O-B

Robert Bosch GmbH



Номер заказа: 060398390E
Код EAN: 3165140886666

Двухскоростные ударные дрели-шуруповёрты с литий-ионными аккумуляторами

EasyImpact 12

Технические данные

Напряжение аккумулятора: 12 В

Ёмкость аккумулятора: 2,5 А·ч

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 0 – 400 / 1.300 об/мин

Макс. крутящий момент: 30 Нм

Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твёрдый материал: 15 / 30 Нм

Число ступеней крутящего момента: 20 + 1

Макс. частота ударов: 19.500 уд/мин

Сверлильный патрон: Быстрозажимной сверлильный патрон 10 мм

Вес с аккумулятором: 1 кг

Диаметр шурупа

Ø шурупов до: 6 мм

Диаметр отверстия

Ø отверстий в стали: 8 мм

Ø отверстий в древесине: 20 мм

Диам. отверстия в кирпичной кладке: 6 мм

Данные об уровне шума/вибрации

Значения установлены согласно EN 60745.

Общие значения вибрации (сумма векторов по трем направлениям).

Сверление в металле

Значение вибрации a_h : 2.5 м/с²

Коэффициент неточности К: 1.5 м/с²

Ударное сверление в бетоне

Значение вибрации a_h : 15.0 м/с²

Коэффициент неточности К: 2.5 м/с²

Заворачивание шурупов

Значение вибрации a_h : 2.5 м/с²

Коэффициент неточности К: 1.5 м/с²

Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 83 дБ (А); уровень звуковой мощности — 94 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

Функции



Напряжение аккумулятора

12 В



Компактная конструкция

Компактное исполнение, малый вес



Продолжительность работы аккумуляторной батареи

Производительность заворачивания на одной зарядке батареи



Электронная защита элементов питания

Сверхдолгий срок службы аккумулятора



Область применения

Заворачивание шурупов / сверление / ударное сверление



2-скоростной редуктор

Длительный срок службы, оптимальная передача усилия

Функции

12 В

Литий-ионная технология

2-скоростной редуктор

Область применения: заворачивание шурупов/сверление/сверление с ударом

Рукоятка с мягкой накладкой

Встроенная подсветка

Реверс

Индикатор заряда аккумулятора

Индикация направления вращения