TS-G1310F/XIEL5 THF5806-B/VI

TS-G1310F

230W MAX.

Flush-Mount Car Speaker 13 cm DUAL-CONE — Haut-Parleurs À Montage Encastré Pour Automobile BICÔNE 13 cm

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.
Vor dem Einbau des Lautsprechers, verfehlen Sie nicht diese Vorschrift zu lesen.
Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.
Prima di installare l'altoparlante leggete bassatamente le istruzioni.
Antes de instalar el altavoz es imprortante que lea estas instrucciones.
Leia este manual de instruções antes de instalar o alto-falante.
Прежде чем приступить к установке данного динамика, внимательно прочтите данное руководство.
قبل تركيب السماعة، يرجى قراءة دليل التعليمات هذا بعناية.

HOW TO INSTALL ●INBAU ●MODE D'INSTALLATION ●MODO DI INSTALLAZIONE ●INSTALACIÓN ●COMO INSTALAR ●KAK ПОДКЛЮЧИТЬ

●DIMENSIONS ●CROBE ●DIMENSIONS ●DIMENSIONI ●DIMENSIONES ●DIMENSÃO ●РАЗМЕР ●ابعاد

mm

●CHARACTERISTIC ●MERKMALE ●CARACTÉRISTIQUE ●CARATTERISTICHE ●CARACTERÍSTICA ●CARACTERÍSTICA ●ХАРАКТЕРИСТИКИ ●خصائص

Output Sound Pressure Frequency Characteristic Input Voltage 2 V
Ausgangs-Schalldruck Frequenzcharakteristik Eingangsspannung 2 V
Caractéristique de fréquence de sortie acoustique Tension d'entrée 2 V
Característica de frecuencia de presión sonora de salida Voltaje de entrada de 2 V
Característica de frequência de pressão sonora de saída Voltagem de entrada de 2 V
Частотная характеристика акустического давления Входное напряжение 2 В

©PIONEER CORPORATION 2017 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, JAPAN / JAPON MADE IN VIETNAM FABRIQUÉ AU VIET-NAM FABBRICATO IN VIETNAM FEITO NO VIETÃ CẤU ĐỊNH Ở BẾT THÁME
PIONEER EUROPE NV Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium / Belgio / Belgique

●SPECIFICATIONS
Reproduction system ..... 1 cone/1 edge/1 system ..... Doppelkonus
Speaker specifications ..... Dual-cone
Size ..... ø129 mm
Magnet: 110 g
Nominal impedance ..... 4 Ω
Sensitivity ..... 89 dB (±1.5 dB)
Frequency response ..... 25 Hz to 22 kHz (−20 dB)
Maximum music power ..... 230 W
Nominal power ..... 35 W
Steel net, head-proof resin
Weight (per speaker including accessory parts) ..... 0.39 kg
Gross weight (2 speakers including packaging) ..... 0.93 kg

●PARTS INCLUDED
●MIT GELIEFERTE ZUBEHÖR
●PIÈCES COMPRISES
●PEZZI INCLUSI
●PEÇAS INCLUÍDAS
●PIEZAS INCLUIDAS
●КОМПЛЕКТАЦИЯ
ø4 mm x 20 mm ×8 ×8 ×2 30 cm ① ② ③ ⊕ ⊖ ●أجزاء مرفقة

●SPÉCIFICATIONS
Système de reproduction ..... Bicône
Spécifications des haut-parleurs
Diamètre ..... ø129 mm
Impédance nominale ..... 4 Ω
Sensibilité ..... 89 dB (±1,5 dB)
Bande passante ..... 25 Hz à 22 kHz (−20 dB)
Puissance musicale maximum ..... 230 W
Puissance nominale ..... 35 W
Matériaux de grille ..... Cache métallique, résine résistante à la chaleur
Poids (par haut-parleur pièces accessoires comprises) ..... 0,39 kg
Poids brut (2 haut-parleurs emballage compris) ..... 0,93 kg

●TECHNISCHE EINZELHEITEN
Reproduktion system ..... Doppelkonus
Lautsprecherdaten
Größe ..... ø129 mm
Nennimpedanz ..... 4 Ω
Empfindlichkeit ..... 89 dB (±1,5 dB)
Frequenzgang ..... 25 Hz bis 22 kHz (−20 dB)
Max. Musikbelastung ..... 230 W
Nennspannung ..... 35 W
Gitter material ..... Stahlnetz, hitzebeständiges Harz
Gewicht (pro Lautsprecher einschl. Zubehörteile) ..... 0,39 kg
Gesamtgewicht (2 Lautsprecher) und Verpackung) ..... 0,93 kg

●ESPECIFICACIONES
Sistema de reproducción ..... Cono doble
Especificaciones del altavoz
Tamaño ..... ø129 mm
Impedancia nominal ..... 4 Ω
Sensibilidad ..... 89 dB (±1,5 dB)
Respuesta de frecuencia ..... 25 Hz a 22 kHz (−20 dB)
Máxima potencia de música ..... 230 W
Potencia nominal ..... 35 W
Material de la rejilla ..... Malla de acero, resina a prueba de calor
Peso (por altavoz incluyendo accesorios) ..... 0,39 kg
Peso bruto (2 altavoces incluyendo embalaje) ..... 0,93 kg

●DATI TECNICI
Sistema di riproduzione ..... Doppio cono
Caratteristiche del diffusore
Misura ..... ø129 mm
Impedenza nominale ..... 4 Ω
Risposta alla frequenza ..... 25 Hz a 22 kHz (−20 dB)
Massima potenza musicale ..... 230 W
Potenza nominale ..... 35 W
Materiale della griglia ..... Rete in acciaio, resina resistente al calore
Peso (per diffusore inclusi accessori) ..... 0,39 kg
Peso lordo (2 diffusori inclusi l'imballaggio) ..... 0,93 kg

●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система воспроизведения ..... Биполярная динамика
Технические характеристики динамика
Размер ..... ø129 мм
Номинальное сопротивление ..... 4 Ом
Чувствительность ..... 89 дБ (±1,5 дБ)
Частотная характеристика ..... 25 Гц к 22 кГц (−20 дБ)
Максимальная музыкальная мощность ..... 230 Вт
Номинальная мощность ..... 35 Вт
Материал решетки ..... Стальная сетка, термостойкая керамика
Вес (один динамик, включая принадлежности) ..... 0,39 кг
Вес брутто (2 динамика, включая упаковку) ..... 0,93 кг

●使用部品
●更换部件
●Componentes incluidos
●Componentes incluídos
●Компоненты в комплекте
●المكونات المضمنة

■ Bobine haute résistance
■ Suspension caoutchouc haute performance
■ Membrane renforcée Mica IMPP

Wide Application

Ces produits ont été conçus pour reproduire un son de qualité et pour s'installer dans un grand nombre de véhicules.

TS-G1310F
HP BICÔNE

INJECTION MOLDED CONE™

PIONEER CORPORATION

XIEL5 1 PAIR/PAIRE

8 84938 37384 5



Pioneer

TS-G1310F
DUAL-CONE SPEAKER
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК

INJECTION MOLDED CONE™

THF5806-B/VI
THF5806-B/VI
THF5806-B/VI
THF5806-B/VI
THF5806-B/VI

230W MAX

13cm / 5¼"

Wide Application

TS-G1310F

DUAL-CONE SPEAKER / ALTO-FALANTE COM CONE DUPLO
HP BICÔNE / ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК
DIFFUSORE DOPPIO CONO

INJECTION MOLDED CONE™

TS-G1310F
DUAL-CONE SPEAKER
- MAX. MUSIC POWER 230 W
- NOMINAL POWER 35 W
- SPEAKER SIZE Ø130 mm
- IMPEDANCE 4 OHMS - SENSITIVITY 89 dB (±1.5 dB)
- FREQUENCY RESPONSE 25 Hz TO 22 kHz (− 20 dB)
- GROSS WEIGHT 0.93 kg

Pioneer

Wide Application
These products are designed to produce high quality sound and easily fit into a variety of vehicles.

■ Mica Reinforced IMPP Cone
■ High Compliance Rubber Coated Cloth Surround
■ Heat Resistant Voice Coil

Pioneer

TS-G1310F
HP BICÔNE

INJECTION MOLDED CONE™

PIONEER CORPORATION

XIEL5 1 PAIR/PAIRE

8 84938 37384 5

Pioneer

TS-G1310F
DUAL-CONE SPEAKER
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК

INJECTION MOLDED CONE™

THF5806-B/VI
THF5806-B/VI
THF5806-B/VI
THF5806-B/VI
THF5806-B/VI